

Un dispositivo su cui contare

Velocità, qualità di stampa e versatilità rendono questi sistemi la soluzione idonea per gruppi di lavoro che ricercano efficienza e produttività. Le opzioni di gestione della carta e le moderne funzioni di sicurezza, unite a componenti di lunga durata garantiscono affidabilità, risparmio sui costi di gestione e rispondenza applicativa nel tempo.

**ECOSYS PA5500x****Stampante monocromatica A4****Fino a 55 pagine A4 al minuto****Risoluzione 1200 x 1200 dpi****A4**

Specifiche ECOSYS PA5500x

GENERALI

Stampante monocromatica laser KYOCERA ECOSYS
Pannello operativo: LCD a 21 caratteri, 5 linee
Tipo: Da tavolo
Velocità del motore: fino a 55 pagine A4 al minuto;
Velocità di stampa fronte/retro: 39,5 pagine A4 al minuto
Risoluzione: 1.200 x 1.200 dpi
Volume di stampa consigliato¹: 27.500 pagine al mese
Volume di stampa massimo¹: 250.000 pagine al mese
Ciclo di lavoro massimo¹: 1.000.000 pagine o 5 anni.
Tempo di riscaldamento: massimo 25 secondi
Tempo di uscita prima stampa: massimo 4,5 secondi
Processore: ARM Cortex-A53 Dual core 1,4GHz
Memoria: standard 512MB; max. 2,5GB (opzionale)
Interfaccia standard: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB
Host Interface, Gigabit Ethernet
(10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Wireless LAN opzionale
(IEEE 802.11b/g/n), 2 slot eKUIO per server di stampa
opzionale interno o hard disk SSD, slot per scheda SD/SDHC
opzionale.
Contabilità integrata: 100 codici di reparto
Dimensioni (L x P x A) senza imballaggio:
380 x 410 x 320 mm (senza sporgenze);
390 x 416 x 343 mm (con sporgenze);
Con imballaggio: 549 x 494 x 438 mm
Peso: 16,1kg con toner incluso
Con imballaggio: 20 kg
Alimentazione: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo elettrico:
Modo Stampa: 676.1 W
Modo Pronto: 9 W
Modo a riposo: 0,5 W
Rumorosità (livello di pressione sonora: ISO 7779/ISO 9296):
Modo Stampa: 56 dB (A)
Stand-by: 30 dB (A)
Standard di sicurezza: TÜV/GS, CE
Questa unità è prodotta conformemente allo standard di
qualità ISO 9001.

ALIMENTAZIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si basano su uno spessore massimo della carta di 0,11 mm. Utilizzare la carta consigliata da Kyocera Document Solutions in condizioni ambientali normali.

Capacità carta in ingresso: bypass multiuso da 100 fogli, da 60 a 220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (da 140 x 210 a 216 x 356 mm), carta per banner fino a 915 mm
Cassetto carta universale standard: 500 fogli, 60-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (da 140 x 210 a 216 x 356 mm)
Capacità carta massima in ingresso con accessori opzionali: 2.600 fogli
Fronte/retro: unità fronte-retro standard, da 60 a 120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato (140x 210 mm - 216 x 356 mm)
Capacità carta in uscita: 500 fogli a faccia in giù con sensore carta e 250 fogli a faccia in su con PT-320 opzionale.

FUNZIONI STAMPA

Linguaggio del controller: PRESCRIBE
Emulazioni: PCL6 (5e/XL), KPDL3 (compatibile PostScript 3), stampa diretta PDF, stampa diretta XPS e Open XPS, PML, supporto stampa diretta TIFF/JPEG, URF, PWG Raster, PCLm, IBM Proprinter, Line Printer, Epson LQ-850.
Sistemi operativi: tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Chrome OS, Linux, così come altri sistemi operativi su richiesta
Font/codici a barre: 93 font scalabili (PCL6, KPDL3), 4 font (Calibri), 4 font (Cambria), 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali, 1 tipo di codice a barre bidimensionale (PDF417)
Caratteristiche di stampa: stampa diretta PDF, stampa internet IPP 1.0, stampa E-mail, stampa WSD, stampa sicura IPP via TLS, autenticazione locale e di rete, crittografia dei dati di rete IPsec, HTTPS, LDAP via TLS, SNMPv3, SMTP via TLS, POP via TLS, stampa diretta PDF criptato, Universal Print, stampa per sistema operativo Chrome.
Supporto stampa da mobile: app KYOCERA Mobile Print per iOS e Android, AirPrint, Mopria, Direct Wi-Fi.

CONSUMABILI

Durata media del toner in stampa continua conformemente a ISO/IEC 19798.
Toner Kit: TK-3430
Toner nero microfine per 25.000 pagine A4. La capacità dello starter toner è 10.000 pagine A4.

ACCESSORI OPZIONALI

PF-3110 cassetto carta (max. 4 unità): max. 500 fogli, 60 - 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato (92 x 162 mm - 216 x 356 mm)
PF-3100 cassetto carta alta capacità e PB-325 base di appoggio: max. 2.000 fogli, 60 - 220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Personalizzato (da 76 x 148 a 216 x 305 mm); non compatibile con PF-3110
PT-320 vassoio carta in uscita: 250 fogli a faccia in su
Mobiletto CB-360W-B: mobiletto in legno con capacità di stoccaggio. Dimensioni circa 380 x 411 x 508 mm (LxPxX)
Mobiletto CB-365W-B: mobiletto in legno con capacità di stoccaggio. Dimensioni circa 380 x 411 x 254 mm (LxPxX)
Unità con rotelle CA-3100: per una maggiore stabilità. Obbligatoria quando si installano 4 cassette carta opzionali
Espansione di memoria: MM-21(2GB)/MM-20 (1GB), DDR3-144pin DIMM
Dispositivi di archiviazione per una facile gestione documentale:
HD-17 hard disk SSD da 64GB HD-18 hard disk SSD da 256GB HD-19 hard disk SSD da 512GB

SICUREZZA

UG-33: supporto ThinPrint
UG-50: TPM (Trusted Platform Module)
Letto di schede USB IC + Card Authentication Kit (B): Disponibile supporto per varie chiavi di autenticazione. L'alloggio della scheda è standard
Interfacce opzionali:
IB-32 B: interfaccia IEEE1284
IB-37: Wireless LAN (802.11b/g/n, 2,4-GHz e 5-GHz) con Wi-Fi Direct
IB-38: Wireless LAN (802.11b/g/n, 2,4-GHz) con Wi-Fi Direct
IB-50: scheda Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT
IB-51: interfaccia Wireless LAN (802.11b/g/n)

GARANZIA

1 anno di garanzia standard*. La garanzia KYOCERA copre tamburo e developer per 3 anni o 500.000 pagine (a seconda dell'evento che si verifica prima), a condizione che ciascun dispositivo venga utilizzato e pulito come da istruzioni per la manutenzione.

KYOCERA LIFE

Estensioni della garanzia fino a 5 anni disponibili in loco per prodotti e accessori opzionali.

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

Unità principale, starter toner preinstallato, vaschetta di recupero del toner preinstallata, documentazione per l'utente, cavo di alimentazione.

¹Il dispositivo non è stato progettato per raggiungere i volumi specificati in funzionamento continuo.

La tecnologia proprietaria ECOSYS, acronimo di **ECON**omia, **ECOL**ogia e **SIST**ema di stampa, in inglese: **ECON**omy, **ECOL**ogy e **SYS**tem printing, consente di rispettare le più esigenti normative aziendali e ambientali, garantendo, allo stesso tempo, una consistente economia dei costi di gestione.

I dispositivi ECOSYS adottano materiali a lunga durata assicurando, così, lunghi cicli di lavoro.



KYOCERA Document Solutions S.p.A.
Via Monfalcone, 15
20132 MILANO (MI) – ITALIA
Tel +39 (02) 92179.1 – Fax +39 (02) 92179604

Business Partner KYOCERA

GEN2023ECOSYSPA5500x/VER1.0



* KYOCERA Document Solutions non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le informazioni sono corrette al momento della stampa.

Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti possono essere marchi registrati o marchi dei rispettivi proprietari e vengono qui riconosciuti come tali.

** A seconda del Paese